

TRÓJNIKI  
EN 10253-2

Trójniki redukcyjne - Wymiary					
Końcówka D		Końcówka D <sub>1</sub>			
DN	D	DN <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	F	G
20	26,9	15	21,3	29	29
25	33,7	15	21,3	38	38
		20	26,9		
32	42,4	15	21,3	48	
		20	26,9		48
		25	33,7		
40	48,3	15	21,3	57	
		20	26,9		57
		25	33,7		
		32	42,4		
50	60,3	20	26,9	64	44
		25	33,7		51
		32	42,4		57
		40	48,3		60
65	76,1	25	33,7	76	57
		32	42,4		64
		40	48,3		67
		50	60,3		70
80	88,9	32	42,4	86	70
		40	48,4		73
		50	60,3		76
		65	76,1		83
100	114,3	40	48,3	105	86
		50	60,3		89
		65	76,1		95
		80	88,9		98
125	139,7	50	60,3	124	105
		65	76,1		108
		80	88,9		111
		100	114,3		117
150	168,3	65	76,1	143	121
		80	88,9		124
		100	114,3		130
		125	139,7		137
200	219,1	100	114,3	178	156
		125	139,7		162
		150	168,3		168
250	273,1	100	114,3	216	184
		125	139,7		191
		150	168,3		194
		200	219,1		203
300	323,9	150	168,3	254	219
		200	219,1		229
		250	273,1		241